

**ТУ 0258-048-06377289-2003**

Предназначена для применения в виде эмульсии при лезвийной и абразивной обработке сталей и сплавов. Росойл-910 представляет собой полусинтетическую смазочно-охлаждающую жидкость с добавлением ингибиторов коррозии и функциональных присадок.

Техническая консультация

Физико-химические характеристики			
№	Показатель	Норма	Метод испытания
Концентрат (продукт в состоянии поставки)			
1	Внешний вид и цвет	жидкость от желтого до коричневого цвета	визуально
2	Запах	специфический, не раздражающий	органолептически
3	Плотность при 20 ⁰ С, г/см ³ , не более	1,200	ГОСТ 3900
4	Коррозионная агрессивность	выдерживает	ГОСТ 2917 и п. 5.3 ТУ
5	Стабильность при низких температурах	выдерживает	ГОСТ 6243 раздел 5 и п. 5.4 ТУ
6	Стабильность при хранении	выдерживает	ГОСТ 6243, п. 6а
7	Температура застывания, ⁰ С, не выше	— 15	ГОСТ 20287
5%-ная водная эмульсия			
8	Внешний вид и цвет	прозрачная жидкость с желтоватым оттенком	визуально

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



9	Водородный показатель, pH, в пределах	8,5 — 10,5	ГОСТ 6243, п.4 и п. 5.6 ТУ
10	Коррозионная агрессивность эмульсии	выдерживает	ГОСТ 6243 п.2 и п. 2.2 ТУ
11	Коррозионная агрессивность на цветные металлы	выдерживает	п. 5.9 ТУ

По вопросам приобретения жидкости смазочно-охлаждающей Росойл-910 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: