

**ТУ 0258-081-06377289-2011**

Представляет собой композицию поверхностно-активных веществ, антикоррозионных и функциональных присадок. Предназначена для применения в виде водных растворов на операциях лезвийной и абразивной обработки углеродистых и легированных сталей, чугуна и цветных металлов.

[Техническая консультация](#)

Физико-химические характеристики			
№	Показатель	Норма	Метод испытания
Концентрат (продукт в состоянии поставки)			
1	Внешний вид и цвет	жидкость от желтого до коричневого цвета	визуально
2	Запах	специфический, не раздражающий	органолептически
3	Плотность при 20 °С, г/см ³ , не более	1,200	ГОСТ 3900
4	Коррозионная агрессивность	выдерживает	ГОСТ 2917 и п. 5.3 ТУ
5	Стабильность при низких температурах	выдерживает	ГОСТ 6243 раздел 5 и п. 5.4 ТУ
6	Стабильность при хранении	выдерживает	ГОСТ 6243, п. 6а
7	Температура застывания, °С, не выше	— 15	ГОСТ 20287
5%-ная водная эмульсия			
8	Внешний вид и цвет	прозрачная жидкость с желтоватым оттенком	визуально



9	Водородный показатель, pH, в пределах	8,5 — 10,5	ГОСТ 6243, п.4 и п. 5.6 ТУ
10	Коррозионная агрессивность эмульсии	выдерживает	ГОСТ 6243 п.2 и п. 2.2 ТУ
11	Коррозионная агрессивность на цветные металлы	выдерживает	п. 5.9 ТУ

По вопросам приобретения **жидкости смазочно-охлаждающей Росойл-920** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: