



Основу масел серии ECOCUT HFN LE составляют высокосортные базовые масла. Это многофункциональные масла для операций резания и, кроме того, приемлемы для гидравлических систем или для общего смазывания. Они содержат вещества, улучшающие окислительную стабильность, коррозионную защиту. Добавление EP присадок улучшает работу подшипников при высоких нагрузках.

## ECOCUT HFN 5 LE

[Техническая консультация](#)

### Типовые характеристики

| Показатели               | Единица                                 | Значение | Метод      |
|--------------------------|-----------------------------------------|----------|------------|
| Вязкость при 40°C        | мм <sup>2</sup> /с                      | 4        | DIN 51 562 |
| Температура вспышки      | °C                                      | >120     | ISO 3016   |
| Обрабатываемые материалы | St, чугун, Cu, Cu-сплавы, Mg, Mg-сплавы |          |            |

По вопросам приобретения **смазочно-охлаждающих жидкостей ECOCUT HFN 5 LE** и получения подробной консультации по свойствам продукции,

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазочно-охлаждающие жидкости ECOCUT HFN 5 LE

условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и  
подбора аналогов