



NYKOGREEN 217

NYKOGREEN 217 — это стабильная дисперсия чистого графита в базовом масле с высокой температурой вспышки, обладает отличными разделительными и смазывающими свойствами. **Высокоэффективный состав**, предназначенный для использования в таких трудных штамповочных операциях, как экструзия, а также в других ковочных процессах, где применение водосмешиваемых продуктов недопустимо.

NYKOGREEN 217 — готовый к применению продукт для большинства операций. Может разбавляться с маслом для специальных штамповочных операций, связанных с **цветными металлами**.

[Техническая консультация](#)

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Динамическая вязкость по Брукфилду при 20°C	мПа*с	10000±500	
Плотность при 20°C	г/см³	1.0±0.02	DIN 51 757
Температура вспышки базового масла	°C	> 300	DIN EN 2592



Смазочно-охлаждающие жидкости NYKOGREEN 217, NYKOGREEN 87/40 и NYKOGREEN MB 1000

NYKOGREEN 87/40

NYKOGREEN 87/40 — это дисперсия графита в минеральном масле, обладающая отличными смачивающими свойствами и текучестью. Образует на горячих поверхностях гомогенную смазочную пленку, которая эффективно снижает усилие прессования.

NYKOGREEN 87/40 используется в качестве разделительного смазочного материала в процессах объемной штамповки (экструзионной обработки) стальных деталей, например, при ковке клапанов.

[Техническая консультация](#)

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Динамическая вязкость при 20°C	мПа*с	~ 25000	
Плотность при 20°C	г/см ³	1.15	DIN 51 757
Температура вспышки базового масла	°C	> 280	DIN EN 2592

NYKOGREEN MB 1000

NYKOGREEN MB 1000 — это высокоэффективный смазочный материал, предназначенный для горячей формовки латуни и других цветных металлов. Представляет собой стабильную дисперсию графита в минеральном масле.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смазочно-охлаждающие жидкости HYKOGREEN 217, HYKOGREEN 87/40 и HYKOGREEN MB 1000

HYKOGREEN MB 1000 образует на поверхности горячего инструмента смазочную пленку, обладающую отличной стойкостью к высоким температурам и экстремальным давлениям.

[Техническая консультация](#)

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Динамическая вязкость по Брукфилду при 20°C	мПа*с	~ 4500	
Плотность при 20°C	г/см ³	0.94±0.02	DIN 51 757
Температура вспышки базового масла	°C	> 300	DIN EN 2592

По вопросам приобретения **смазочно-охлаждающих жидкостей HYKOGREEN 217, HYKOGREEN 87/40 и HYKOGREEN MB 1000** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов