



Все продукты серии ECOCUT 3000 содержат высокосортные базовые масла и разработаны как многоцелевые жидкости для операций резания с добавочной функцией использования для гидравлических систем или масла для шпинделей (валов). Они содержат вещества, улучшающие окислительную стабильность и коррозионную защиту. Присутствие противозадирных присадок улучшает работу подшипников под нагрузкой и уменьшает износ инструмента. Поскольку все масла серии ECOCUT 3000 разработаны как продукты с низкой склонностью к образованию масляного тумана и низкой летучестью, то они способствуют уменьшению загрязнения рабочей зоны и всего цеха. Их моющие и дисперсионные свойства помогают сохранить гидравлическую систему в чистом виде и придают маслам хорошие смачивающие, моющие и теплоотводящие свойства.

ECOCUT 3022

[Техническая консультация](#)

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Вязкость при 40°C	мм ² /с	22	DIN 51 562
Температура вспышки	°C	180	DIN 2592
Обрабатываемые материалы	St, чугун, Cu, Cu-сплавы		



Смазочно-охлаждающие жидкости универсального применения ECOCUT 3022 и ECOCUT 3032

ECOCUT 3032

[Техническая консультация](#)

Типовые характеристики

Показатели	Единица	Значение	Метод
Вязкость при 40°C	мм ² /с	32	DIN 51 562
Температура вспышки	°C	210	DIN 2592
Обрабатываемые материалы	St, чугун, Cu, Cu-сплавы		

По вопросам приобретения **смазочно-охлаждающих жидкостей универсального применения ECOCUT 3022 и ECOCUT 3032** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов