



Смазочные материалы CEPLATTYN HT и CEPLATTYN KG 10 HMF LT

CEPLATTYN HT

Синтетическое масло с наполнителем

Для смазки внутренней поверхности бандажей барабанных печей и сушилок.

Подходит для цепей, работающих при очень высоких температурах.

Диапазон рабочих температур: -20/+160 °C.

CEPLATTYN KG 10 HMF LT

Распыляемый адгезивный смазочный материал для открытых зубчатых передач, предназначен для эксплуатации в условиях холодного климата.

Предназначен для смазывания больших открытых зубчатых передач в добывающих отраслях, при арктических условиях. Также может применяться для смазывания шкворневых шарниров, направляющих и опор скольжения, а также канатов, работающих в холодном климате.

Диапазон рабочих температур: -50/+140 °C.

По вопросам приобретения **смазочных материалов CEPLATTYN HT и CEPLATTYN KG 10 HMF LT** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов