



Основная сфера применения: Подшипники -Вкладыши — Кабели, канаты, тросы - Цепи - Конвейеры - Краны - Приводы — Крепёжные детали - Фиксаторы - Грузоподъёмники — Механизмы, приводы — Шарниры, петли, оси — Болты, гайки — Шкивы, блоки, ролики- Валики, катки — Пилы, ножи — Винты, шурупы — Штоки, тяги.

Dry Film Silicone Lubricant

LPS® Dry Film Silicone Lubricant обеспечивает работу смазыванием и лёгким расслаблением крепко зафиксированных деталей в местах, где использование воспламеняемых продуктов невозможно.

TKX® All-Purpose Penetrant, Lubricant and Protectant

LPS® TKX® – это тот продукт, который поможет сэкономить расходы на множество других смазочных средств. TKX® – это универсальная смазка, пенетрант и ингибитор коррозии.

Nickel Anti-Seize

Смазочное средство LPS® Nickel Anti-Seize может использоваться в суровых технических условиях, в условиях высоких температур и на оборудовании из нержавеющей стали.

Copper Anti-Seize

Лёгкий в использовании продукт LPS® Copper Anti-Seize сформулирован без добавки графита, и представляет собой очень стойкую алюминиевую смесь на жировой основе, которая не образует комков.

All-Purpose Anti-Seize

Насыщенная молибденом смазка LPS® All-Purpose Anti-Seize готова выстоять экстремальное давление и защитить изделия от горячего и холодного схватывания.

Belt Dressing

LPS® Belt Dressing увеличивает рабочий срок ведущих ремней благодаря увеличению силы сцепления. Продукт быстро высыхает и оставляет тонкий, липкий слой, который позволяет ремням работать с меньшей нагрузкой.

Chain Lubricant Food Grade

Продукт Chain Lubricant Food Grade идеально подходит для применения на оборудовании пищевой промышленности. Благодаря своему прилипающему



свойству, продукт надёжно покрывает поверхность опрыскиванием на расстоянии, медленно проникая к звеньям даже без снятия цепи.

Food Grade Machine Oil

LPS® Food Grade Machine Oil является универсальным пенетрантом, смазочным и антикоррозионным средством, которое может быть использовано в пищевой промышленности.

Food Grade Silicone Lubricant

Продукт LPS® Food Grade Silicone Lubricant идеально подходит для металлических деталей с гладкими поверхностями, по которым проходят пищевые продукты или изделия из дерева.

Он так же может использоваться как антиадгезионная смазка, которая проникает глубоко к внутренним поверхностям деталей и предоставляет им последующее лёгкое высвобождение на длительный период.

Heavy-Duty Silicone Lubricant

LPS® Heavy-Duty Silicone идеально подходит для смазывания резиновых и пластиковых поверхностей, где непригодно использование продуктов на нефтяной основе

Dry Film PTFE Lubricant

Dry Film PTFE Lubricant представляет собой отличную смазку, способную высвободить застопорившиеся детали в местах, где требуется сохранность покрасочного слоя, а использование силикона недопустимо.

Magnum Premium Lubricant with PTFE

В продукт специально добавлен поли тетрафторэтилен, что значительно минимизирует трение и увеличивает срок службы оборудования.

Force 842°® Dry Moly Lubricant

Продукт LPS® Force 842°® специально создан для применения в пыльной окружающей среде, где маслянистый, смазочный слой может собирать на себе пыль и создавать абразивную поверхность. Force 842°® идеально подходит в качестве обкаточной смазки и для предотвращения от схватывания скользящих деталей и изделий с резьбой друг с другом.

ChainMate® Chain & Wire Rope Lubricant

ChainMate® увеличит интервал повторного использования и снизит время техобслуживания. Глубоко проникает внутрь подшипников, для смазывания



звеньев цепей, а так же к сердцевине канатов.

LPS 2® Heavy-Duty Lubricant

LPS 2® – это прекрасная защитная оболочка для ручных и механических инструментов, а так же деталей и оборудования.

LPS 1® Premium Lubricant

LPS 1®, благодаря способности вытеснять влагу, идеально подходит для электрических\электронных компонентов и смазывания хрупких механизмов.

[Водорастворимые смазочно-охлаждающие жидкости](#)

[Огнестойкие гидравлические жидкости](#)

[Гидравлические масла](#)

По вопросам приобретения **смазочных средств** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: