



## Смазывающая добавка для буровых растворов

### Общее описание:

«Биолуб-LVL» — реагент для буровых растворов состоящий из смеси модифицированных природных продуктов.

«Биолуб-LVL» предназначен для обработки буровых растворов на водной основе с целью снижения внутрискважинных сил трения, уменьшения и профилактики прихватоопасных ситуаций при проводке вертикальных, наклонно-направленных скважин. Обладает противосальниковым эффектом.

### Техническая консультация

### Технические характеристики продукта:

Наименование показателя	Норматив
Внешний вид	Жидкость от бурого до темно-коричневого цвета
Кинематическая вязкость по ГОСТ 33-2000	не более 110 с
Пенообразующая активность, %, не более	10,0

### Назначение:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



«Биолуб-LVL» – один из немногих смазочных реагентов на основе природного экологически безопасного сырья. В составе «Биолуб-LVL» практически отсутствуют синтетические компоненты, а также щелочные агенты.

«Биолуб-LVL» снижает коэффициент трения и липкость фильтрационной корки, тем самым снижая вероятность прихвата БИ при турбинном бурении и крутящий момент на инструменте при роторном бурении.

«Биолуб-LVL», при адсорбции на поверхности бурового инструмента, создает водоотталкивающий гидрофобный слой, что значительно снижает опасность образования сальников.

«Биолуб-LVL» эффективна не только в пресных, но и в минерализованных промывочных системах.

«Биолуб-LVL» обладает пониженным пенообразованием; совместима со всеми реагентами, применяемые для обработки буровых растворов, взрыво-, пожаробезопасен.

### **Применение:**

Оптимальная концентрация реагента «Биолуб-LVL» 0,3-2% (3-20 кг/м<sup>3</sup>).

По вопросам приобретения **смазывающей добавки «БИОЛУБ LVL»** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджеру:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов