



Техническая консультация

Наименование name	Спецификация specification	Краткое описание summary	Упаковка packing
All — purpose anti — seize	Mil — prf — 907 e	Противозадирная смазка широко применения, работает в очень широком диапазоне температур (до 980°С), предотвращает схватывание, истирание, защищает от коррозии. Не стекает, не осаждается. Выдерживает сверх высокие нагрузки.	227 grams, 454 grams paste
Anti — spatter		Состав на водной основе, при разбрызгивании металла во время сварочных работ предотвращает его налипание на поверхность, исключая такие работы как шлифовка и соскабливание после сварки. Нетоксичен, не содержит хлорированных растворителей, широкий клапан аэрозольного баллончика позволяет использовать его не снимая сварочных перчаток, неагрессивен к краске, негорючий.	12 oz. (340 grams) aerosol, 227 g, 454 g



Belt dressing	Nsf registered category code h1 registration # 134508, fda regulation 21 cfr 178.3570 for incidental food contact, canadian food inspection agency (cfia) approved	Смазка для приводных ремней и лент всех типов. Увеличивает срок работы ремней, позволяет работать даже при снижении натяжения ремней. Не имеет цвета, может быть использована в оборудовании на улице, имеет допуски по работе в пищевой отрасли.	10 oz. (284 grams) aerosol
Chain lubricant — food grade	Nsf registered category code h1 registration #132899, fda regulation 21 cfr 178.3570 for incidental food contact, canadian food inspection agency (cfia) approved	Смазка для приводных цепей, не содержит силикона, проникает в цепи, обеспечивая смазку всей поверхности, продлевает срок работы цепей, безопасна, имеет допуски для работы в пищевой отрасли	12 oz. (340 grams) aerosol
Chain mate		Смазка приводных цепей и тросов, быстро проникает в цепи и тросы, выдерживает высокое давление и температурные нагрузки, обеспечивает защиту от коррозии, уменьшает трение.	11 oz. (312 grams) aerosol



Смазывающие, проникающие, защитные составы

Copper anti — seize	Mil — prf — 907 e	Медная противозадирная смазка с присадками антиоксидантов, ингибиторами коррозии. Не смывается, не стекает, не истирается. Работает в сверх высоких температурах (982°с) и давлениях. Соединения обработанные смазкой легко разбираются даже после сильных температурных перепадов.	12 oz. (340 grams) aerosol, 227 grams, 454 grams paste
Dry film ptfе lubricant	Learjet m3735 -01-98-0042	Отличная сухая смазка для вовлеченных в трение таких материалов как: резина, пластик и металл. Может использоваться как антиадгезионная смазка. Высыхая, образует тонкую пленку к которой не прилипает пыль и грязь. Выдерживает температуры до 260°с, негорючая.	12 oz. (340 grams) aerosol



Смазывающие, проникающие, защитные составы

Dry film silicone lubricant		Отличная сухая силиконовая смазка для вовлеченных в трение таких материалов как: резина, пластик и металл. Может использоваться как антиадгезионная смазка. Высыхая образует тонкую бесцветную пленку к которой не прилипает пыль и грязь. Выдерживает температуры до 260°с, негорючая.	12 oz. (340 grams) aerosol
Food grade machine oil	Nsf registered category code h1 registration no. 129000, fda regulation 21 cfr 178.3570 for incidental food contact, canadian food inspection agency (cfia) approved	Универсальный пенетрант, смазочное и антикоррозионное средство с возможностью использования в пищевой промышленности. Облегчает отсоединение заржавевших и застопорившихся деталей, обеспечивает отличное смазывание, бесцветен, не имеет запаха	11 oz. (312 grams) aerosol



Food grade silicone lubricant	Nsf registered category code h1 registration # 113815, fda regulation 21 cfr 178.3570 for incidental food contact, canadian food inspection agency (cfia) approved	Смазка для металлических деталей с гладкой поверхностью, может использоваться как антиадгезионная, глубоко проникает к внутренним поверхностям и предоставляет легкий последующий разбор, быстро испаряется, имеет допуск для работы на пищевом оборудовании	10 oz. (284 grams) aerosol
Force 842 ° dry moly lubricant	Mil-l-46147a type ii	Сухая смазка, основной компонент — дисульфид молибдена, предназначена для сверхвысоких нагрузок, работает при температуре до 842 градусов по фаренгейту (450 по цельсию) и давлении 100,000 psi, защищает от пыли и грязи, предотвращает схватывание	11 oz. (312 grams) aerosol



Heavy — duty silicone lubricant	Nsf registered category code h1 registration no.: 059820 aerosol, 059821bulk, fda regulation 21 cfr 178.3570 for incidental food contact, canadian food inspection agency (cfia) approved	Смазка предназначена для резиновых и пластиковых поверхностей, где невозможно использование продуктов на нефтяной основе. Бесцветная, не имеет запаха, на водной основе, имеет допуск для применения на пищевом производстве, не содержит хлорированных компонентов	13 oz. (369 grams)aerosol, 18.9 l
Kb 88 the ultimate penetrant	A-a-50493 b type i and ii	Самый мощный пенетрант для быстрого проникновения в самые труднодоступные места для разрушения ржавчины и ослабления трудных для разбора гаек, болтов, шарниров и других прихваченных частей. Имеет уникально низкий коэффициент поверхностного натяжения	13 oz. (367 grams) aerosol, 3.78 l, 18.9 l, 208 l



Смазывающие, проникающие, защитные составы

Lps 1 premium lubricant	Mil-c-23411 a, lockheed martin epsn g34.031, pratt & whitney cpmc 79255 rev. C, rolls royce engines overhaul process 340, cp5073, cp2857, air nippon maintenance manual 75-31-02	Сухая смазка, после высыхания оставляет тонкий защитный слой, вытесняет влагу, разрушает ржавчину и лед, защищает от коррозии, неагрессивна к краске и большинству пластиков	11 oz. (312 grams) aerosol, 591 ml, 3.78 l, 18.9 l, 208 l
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Lps 2 heavy — duty lubricant	Airbus tn a 007.10138 sec. 10.3.1, mil- c-16173 d grade 3, mil-c-81309 d type iii, lockheed g39.04, pratt & whitney canada срмс 79256 rev. C, ups m-5100-2780-b	Высоко эффективная смазка-пенетрант, мгновенно проникает в самые сложные места, способствует разъединению вмерзших, покрытых ржавчиной резьбовых соединений, вытесняет влагу, оставляет тонкое защитное покрытие, которое способно защищать поверхность от коррозии при уличном хранении до года, неагрессивна к краске, пластику, материи. Конструкция аэрозольного баллончика позволяет работать ему и в перевернутом состоянии	11 oz. (312 grams) aerosol, 591 ml, 3.78 l, 18.9 l, 208 l
Lst penetrant	A-a-50493 type i, astm f-945, pratt & whitney spop 427, fed.spec. Vv- p-216 с type i	Пенетрант-размягчитель коррозии и ржавчины, предназначен для облегчения разъединения пораженных коррозией или ржавчиной резьбовых соединений, быстро проникает в самые маленькие щели, вытесняет влагу, обладает смазывающими и ингибирующими свойствами	11 oz. (312 grams) aerosol, 3.78 l, 18.9 l, 208 l



Magnum premium lubricant		Высокоэффективная тефлоновая смазка, вытесняет влагу, защищает металлические части от коррозии и влаги, уменьшает трение, увеличивает срок службы оборудования	11 oz. (312 grams) aerosol, 18.9 l
Nickel anti — seize	Mil — prf — 907 e	Смазка с содержанием никеля, предотвращает схватывание деталей при t до +1427°c, защищает от ржавчины, коррозии, химически и кислотоупорная, не вымывается, не истирается, подходит для нержавеющей стали и разнородных металлов	227 g, 454 g
Tkx all — purpose lubricant		Универсальное смазочное средство, вытесняет влагу, помогает при разборке заржавевших, прикипевших деталей, защищает металл от коррозии, не содержит хлорированных растворителей и силикона	11 oz. (312 grams) aerosol, 591 ml, 3.78 l, 18.9 l, 208 l

По вопросам приобретения **смазывающих, проникающих, защитных составов** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов