



Описание:

Atren SE предназначен для применения в нефтяной промышленности, в процессах строительства и цементирования скважин, с целью повышения прочности цементного камня и адгезии цементного камня к горным породам и металлам.

Краткие сведения о составе:

Atren SE представляет собой смесь на основе оксидов кремния и алюминия.

Применение:

Atren SE добавляется в сухой цемент, при условии равномерного распределения. Рекомендуется обработка цементного раствора в концентрации 0,9- 2.2 % от массы сухого цемента.

Особенности:

Atren SE увеличивает прочность и адгезию к металлу цементного камня.

Atren SE искусственный экологически чистый материал.

Atren SE способен связывать щелочи. Это свойство обеспечивает надежную защиту цементного от разрушения в результате силикатно-щелочной реакции.

По вопросам приобретения **смеси Atren SE** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов