



Область применения:

Для обрешивания жёсткой поверхности

Разработчик(и):

ФГУП «ВИАМ»

Основная информация о товаре

Смесь резиновая ВЖФМ-70 представляет собой высоконаполненную композицию на основе фторкаучуков, содержащую вулканизирующую группу и наполнители.

Технические характеристики

- Условная прочность при растяжении, МПа, не менее 4,9;
- Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 100;
- Относительное остаточное удлинение после разрыва, %, не более 10.

[Техническая консультация](#)



Смесь резиновая ВЖФМ-70

Нормативная документация

Вид документа:	Обозначение:	Наименование:
Технические условия (ТУ)	ТУ 38 405427-80	Смеси резиновые марок ВЖФ-70 и ВЖФМ-70

По вопросам приобретения Смесь резиновая ВЖФМ-70 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов