



Смесь хладонов 22 и 142в марки «МХ»

Марка «МХ» применяется для использования в качестве хладагента в бытовых холодильниках, промышленных и транспортных кондиционерах, холодильных агрегатах быстрого действия и низкотемпературных холодильниках.

Техническая консультация

Показатели:

Наименование показателя	Значение
Массовая доля хладона 22, %	60±1
Массовая доля хладона 142в, %	40±1
Массовая доля нелетучего остатка, %, не более	0,003
Массовая доля воды, %, не более	0,003
Кислотность	Окраска индикатора не должна изменяться

Свойства:

Смесь хладонов 22 и 142в является негорючим, невзрывоопасным, малотоксичным сжиженным под давлением газом. Класс опасности – 4 по ГОСТ 12.1.007. Хладоны 22 и 142в не взаимодействуют друг с другом, кумулятивным действием не обладают, с водой и воздухом дополнительных вредных соединений не образуют.

При нормальных условиях хладоны 22 и 142в стабильные вещества, но под действием температуры выше 400°С могут разлагаться с образованием высокотоксичных продуктов (тетрафторэтилена, хлористого водорода, фтористого водорода, фосгена).

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смесь хладонов 22 и 142в марки «МХ»

Смесью может быть успешно заменен озонорасщепляющий хладагент 12. Смесь хладонов 22 и 142в совместима с хладагентом 12 и минеральными маслами типа ХФ 12-16, что позволяет добавлять ее в холодильное оборудование без освобождения от хладагента 12. Заполнение производится из жидкой фазы.

Тара:

Смесь хладонов 22 и 142в заливают в баллоны по ГОСТ 9731 вместимостью 80 и 100 дм³, в баллоны по ГОСТ 949 вместимостью 32, 40, 50 дм³ и контейнеры вместимостью 950 дм³, рассчитанные на избыточное рабочее давление не менее 2,0 МПа. На каждый 1 дм³ вместимости баллона и контейнера следует заполнять не более 0,95 кг жидкой смеси хладонов 22 и 142в.

Смесь хладонов 22 и 142в хранят в складских помещениях вдали от нагревательных приборов, обеспечив защиту от прямых солнечных лучей. В случае утечки части смеси хладонов оставшийся продукт к использованию непригоден.

Гарантийный срок хранения продукта - один год со дня изготовления.

По вопросам приобретения **смеси хладонов 22 и 142в марки «МХ»** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов