



Техническая консультация

Резиновая смесь созданная на основе каучука изопренового

Тип каучука	Шифр резиновой смеси	Температурный интервал использования	Рабочая среда	Область применения
Изопреновый	51-2091	от — 20 0С до + 60 0С	Воздух, морская вода и морской туман	Для резиновых и резино-металлических и амортизационных деталей. Для изделий, находящихся в общем объеме с посеребренными поверхностями. Для электро-изоляционных деталей.
	7-Я-331	от — 50 0С до + 80 0С	Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей	Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.).
	5П-768	от — 50 0С до + 70 0С	Воздух	Для уплотнительных элементов и различного вида формовых деталей.
	5П-815	от — 50 0С до + 70 0С	Воздух, молоко	Для уплотнительных элементов и различного вида формовых деталей.
	7-961	от — 50 0С до + 80 0С	Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей	Вспомогательные детали общего назначения
	ИРП-1315НТА 7-ИРП-1315	от — 50 0С до + 80 0С	Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей	Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.), резино-металлические и резиновые амортизаторы
	9-ИРП-1315НТА 9-ИРП-1315	от — 50 0С до + 80 0С	Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей	Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.), резино-металлические и резиновые амортизаторы



Изопреновый	П-ИРП-1315НТА П-ИРП-1315	от — 50 0С до + 80 0С	Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей	Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.), резино-металлические и резиновые амортизаторы
	51-1501НТА 9-51-1501НТА П-51-1501НТА	от — 50 0С до + 80 0С	Воздух	Резино-металлические и резиновые амортизаторы
	7-51-1562	от — 50 0С до + 80 0С	Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей	Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.).
	7-51-3060	от — 50 0С до + 80 0С	Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей	Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.).
	7-6621	от — 50 0С до + 80 0С	Воздух, вода, слабые растворы кислот и щелочей	Подвижные и неподвижные уплотнители (кольца, прокладки, накладки, манжеты и др.).

По вопросам приобретения **резиновых смесей изопреновых** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

(495)-790- 14-52;

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов