



Смеси резиновые базовые — аналоги марок 300/40, 300/50, 300/60, 300/70, незаправленные вулканагентом

Предназначены для изготовления электроизоляционных трубок, тепломорозостойкой изоляции и оболочек проводов, кабелей, а также уплотнительных прокладочных материалов, профилей и различных резинотехнических изделий и уплотнительных деталей.

Температурный диапазон эксплуатации — от -50 до +200С.

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев.

Смеси резиновые базовые марок 100/35, 100/50, 100/60, 100/70 предназначены для изготовления электроизоляционных трубок, тепломорозостойкой изоляции и оболочек проводов, кабелей, а также уплотнительных прокладочных материалов, и профилей. Смеси СИЛИКОН марок 300/35, 300/50, 300/60, 300/70 предназначены для изготовления различных резинотехнических изделий, уплотнительных деталей.

Можно использовать как самостоятельно, так и с добавлением различных наполнителей. Смеси выпускаются не заправленными вулканизующим агентом и в виде кусков массой не более 15 кг. Куски заворачиваются в полиэтиленовую пленку и вкладывают в полиэтиленовый мешок. Масса одной упаковочной единицы продукции не более 30 кг. Гарантийный срок хранения смеси — 6 месяцев со дня изготовления.

Чтобы купить **Смеси резиновые базовые — аналоги марок 300/40, 300/50, 300/60, 300/70, незаправленные вулканагентом** и получить подробную консультацию по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора, просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов