



ТИ У 24.66-32250229-001:2012

Назначение

Смолы предназначены для применения:

- в производстве огнеупоров и огнеупорных материалов;
- в производстве теплоизоляционных изделий на основе минеральной ваты, стекловолокна;
- в литейном производстве в составах стержневых смесей, отверждаемых в нагреваемой оснастке;
- в производстве асботехнических и асбофрикционных изделий,
- в производстве теплозвукоизоляционных изделий,
- в производстве компаундов для герметизации электрических изделий;
- в производстве пресс-материалов, масс прессовочных и стеклопластиков;

Техническая консультация

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименования показателей	Норма для марок				
	СП-1001			СП-1002	СП-1003
	модификация				
	1001/1	1001/2	1001/3		
1. Внешний вид	Прозрачная жидкость от светло-коричневого до темно-вишневого цвета				
2. Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток), %, не менее	70	70	50	70	55
3. Динамическая вязкость, мПа·с	4500-6000	4500-5500	1500-4000	2500-5000	250-400

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



4. Содержание свободного фенола, %	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----

Транспортировка и хранение

Смолу бакелитовую ПРОТЕХ СП марок 1001, 1002, 1003 транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Смолу хранят в плотно закрытой таре при температуре не выше 20 °С в закрытом проветриваемом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Допускается хранить смолы на стеллажах или площадках, оборудованных навесом, исключающим попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, без нарушения герметичности упаковки.

По вопросам приобретения Смола бакелитовая ПРОТЕХ СП марок 1001, 1002, 1003 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов