



ТУ 2313-024-82200160-2009

Назначение:

Роллерная краска «ДекоЛит» образует своеобразный барьер против проникновения двуокиси углерода, является превосходной защитой от коррозии строений. Имеет высокие показатели против щелочи, образования известковых отложений, плесени и грибка. Обладает повышенными гидрофобными свойствами (не пропускает воду), при этом обладает свойствами пропускать воздух и испарения (поверхность дышит). Возможно нанесение при отрицательных температурах (до -15°C). После высыхания образует шероховатую и фактурную поверхность.

Подготовка поверхности:

Перед нанесением краски поверхность следует очистить от масляных пятен, ржавчины и грязи, отремонтировать образующиеся при обдирании вздутой или отслоенной старой краски трещины и неровности до образования ровной поверхности. Необходимо принять меры по изоляции поверхности от проникновения влаги. Подготовленную таким образом поверхность покрывают слоем грунтовки «Север» (см. стр. 8-А-5). Через 1 день поверхность можно окрашивать роллерной краской «ДекоЛит».

Способ применения:

В зависимости от погодных условий и структуры поверхности разбавить краску растворителем (уайт-спирит) в пропорции 5-10% от применяемого количества и нанести на поверхность при помощи валика. Для окрашивания больших площадей, а также для ускорения отделочных работ материал можно наносить краскопультом (давление в компрессоре 2-5 атм.); рисунок может изменяться в зависимости от давления в компрессоре (чем ниже давление, тем больше размер крупинки).



Цвет:

Возможна колеровка по системам NOVA, NCS.

Расход:

На подготовленную поверхность: 0,8 кг/м²- валиком, 0,7 кг/м²-1 кг/м² краскопультом.

Время высыхания:

24 ч., полная полимеризация — 72 ч.

Очистка инструмента:

Для очистки инструмента применять уайт-спирит.

Хранение:

Срок хранения — 9 месяцев со дня изготовления.

Меры предосторожности:

Краска относится к группе горючих материалов из-за входящих в ее состав растворителей.

Для защиты рук применять резиновые перчатки.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Утилизация:

После использования тару утилизировать как бытовые отходы.

Гарантийный срок хранения:

12 месяцев со дня изготовления.

Особые указания:

- При окрашивании больших поверхностей отделку производить от угла до угла, площадь покрытия выбирать исходя из возможности нанесения краски в пределах одной рабочей смены. В случае вынужденного перерыва нанести на края окрашиваемой поверхности малярный скотч.
- При окрашивании в зимний период тщательно очистить поверхность ото льда и изморози
- Не наносить краску в дождливую погоду и под прямыми солнечными лучами.

По вопросам приобретения смолы деколит 6 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов