



Смола эпоксидно-диановая не отвержденная марка ЭД-8, ДГФ-25

Эпоксидно-диановая смола представляет собой растворимый и плавкий продукт на основе эпихлоргидрина и дифенилолпропана.

Внешний вид: твердая прозрачная без видимых механических включений и следов воды.

Техническая консультация

Основные технические характеристики

		Массовая доля, %				
	эпоксидных групп, в пределах	иона хлора, не более	омыляемого хлора, не более	летучих веществ, не более	Температура размягчения по методу «кольцо и шар», °C	Время желати- низации, ч, не менее
Высший	8,5 — 10,0	0,001	0,2	0,2	не выше 65	3,0
Первый	8,0 — 10,0	0,003	0,3	0,3	не выше 65	2,0

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смола эпоксидно-диановая не отвержденная марка ЭД-8, ДГФ-25

По вопросам приобретения эпоксидно-диановой не отвержденной смолы ЭД-8, ДГФ-25 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов