



Состав: Эпоксидиановая смола, модифицированная малеинимидом.

Применение: Основа эпоксидных заливочных, клеевых и пропиточных составов с повышенной термостойкостью.

Растворима в большинстве органических растворителей. Нерастворим в воде.

ЭД — БМ ЭД — БМ 25

Физико-химические свойства:

Вязкие жидкости темно-коричневого цвета

Массовая доля, %:эпоксидных групп 18,0 - 20,5 16,0 - 18,0

- омыляемого хлора, не более 0,4 0,4
- ионов хлора, не более 0,003 0,003
- летучих веществ, не более 0,4 0,4

Динамическая вязкость при $(40 \pm 0,2) ^\circ\text{C}$, Па • с, не более 12,5 35,0

Упаковка: Барабаны стальные.

Хранение: В крытых складских помещениях. Предохранять от действия прямых солнечных лучей.

По вопросам приобретения **Смола эпоксидная ЭД — БМ** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов