



Смола фенольная марки РС 1066

**ТУ 6-05-2005-86**

Техническая консультация

|                    |                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Область применения | В производстве древесноволокнистых плит и других целей.              |
| Внешний вид        | Прозрачный раствор, от красноватого до красновато-коричневого цвета. |

Техническая консультация

**Технические характеристики:**

| Наименование показателя                                       | Норма     |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| Массовая доля нелетучих веществ (сухого остатка), %, не менее | 40,0      |
| Массовая доля свободного фенола, %, не более                  | 0,08      |
| Массовая доля свободного формальдегида, %, не более           | 0,08      |
| Массовая доля щелочи, %                                       | 4,5 - 5,5 |

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смола фенольная марки РС 1066

|                                                                                                                                     |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Вязкость:<br>в момент отгрузки потребителю:<br>• мПа·с<br>• с<br>в течение гарантийного срока хранения, не более:<br>• мПа·с<br>• с | • 15 - 60<br>• 12 - 18<br>• 2500<br>• 200 |
| Время желатинизации, с                                                                                                              | 50 - 130                                  |

**Гарантийный срок хранения смолы- 3 месяца.**

**Упаковка:** налив производится в бочки стальные, авто- и железнодорожные цистерны.

**Транспортирование:** всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.

**Условия хранения:** в закрытых емкостях при температуре от 5 до 20°C , исключая попадания прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.  
Продукт не подлежит обязательной сертификации.

По вопросам приобретения **смолы фенольной марки РС 1066** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов