

TY 2221-014-72285630-2006

Техническая консультация

	Для изготовления теплоизоляционных материалов на основе минеральной ваты, стекловолокна и других технических целей.
Внешний вид смолы	Прозрачная жидкость от светло-коричневого до
фенолоформальдегидной	темно-вишневого цвета.

Техническая консультация

Технические характеристики:

Наименование показателя	Норма
• при отгрузке предприятием-изготовителем, не менее	раствор должен быть прозрачным при разведении смол в соотношении: • 1 : 20 • 1 : 8
Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток), %	50 - 53
Массовая доля щелочи, %, не более	1,2

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Массовая доля свободного формальдегида, %, не более 1,0

Гарантийный срок хранения смолы - 1,5 месяца.

Упаковка: налив производится в бочки стальные, авто — и железнодорожные цистерны.

Транспортирование: всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.

Условия хранения: в закрытых емкостях при температуре от 5 до 20^oC, исключая попадания прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Продукт не подлежит обязательной сертификации.

Паспорт безопасности - РПБ № 72285630.22.27694 от 09.04.2012 г.

По вопросам приобретения **смолы фенольной марки РС 1141** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: