



Смола К-115 – жидкость с желтым либо коричневым оттенком, состоящая из эпоксидных смол и пластификатора. Продукт широко используется в различных промышленных сферах. Поставляется в герметично закрытых емкостях разного объема. Хранить смолу следует в заводской таре в сухих, прохладных помещениях.

Функциональные характеристики

Продукт отличается:

- Низкой вязкостью, благодаря чему удается устранить различные дефекты на поверхности деталей
- Высокими адгезивными свойствами
- Минимальной усадкой за счет чего работоспособность жидкости сохраняется даже при повышенных вибрациях
- Образованием эластичной бензо- и маслостойкой пленки на обрабатываемых поверхностях
- Хорошим взаимодействием с различными наполнителями

Применение

Смола предназначена для:

- Склеивания металлических поверхностей с резиновыми
- Герметизации напольного покрытия в помещениях с повышенной влажностью
- Герметизаций деталей электрического оборудования

По вопросам приобретения смолы К-115 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смола К-115

вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов