



Применение:

Предназначена для технического использования в составе заливочных, клеевых, герметизирующих, пропиточных и обволакивающих композиций для материалов, применяющихся в различных отраслях машиностроительного комплекса. Широко используются совместно с различными наполнителями (или без них) и отвердителями, обычно холодного отверждения, в качестве клеев (для соединения различного типа металлических и неметаллических материалов), связующих для композиционных материалов, заливки, герметизации и изоляции различных деталей в электротехнике, для заделки дефектов поверхности конструкций в машиностроении, и др.

Описание:

представляет собой композицию на основе эпоксидиановых смол, модификаторов и пластификаторов.

Преимущества:

Низкая вязкость смолы, высокая адгезия к различным материалам, стойкость к маслам, хорошая совместимость с широким кругом наполнителей, позволяет получать на ее основе клеи, полимерные покрытия и различные композиционные материалы с заданным комплексом эксплуатационных свойств. Использование модификаторов и пластификаторов снижает хрупкость и повышает механическую прочность материалов.



Смола К-153

По вопросам приобретения Смола К-153 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов