



Смола КДА, смола КДА-2, смола НПС-3

Смола КДА

Техническая консультация

Показатели качества:

Наименование показателей	Требования ТУ
Внешний вид	Вязкая прозрачная жидкость от светло-желтого до прозрачного цвета
Массовая доля эпоксидных групп, %, н/м	21,5
Массовая доля летучих веществ, %, н/б	1,5
Массовая доля ионов хлора, %, н/б	0,008
Массовая доля общего хлора, %, н/б	0,60
Время желатинизации при 20°C, мин, н/м	70
Динамическая вязкость при 25°C, Па·С, н/б	4,5

Смола КДА-2

Смола КДА-2 – продукт модификации эпоксидно-диановой смолы. Применяется для использования в качестве связующих для стеклопластиков, клеев и электроизоляционных заливочных композиций.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смола КДА, смола КДА-2, смола НПС-3

Техническая консультация

Наименование показателей	Норма
Внешний вид	Вязкая прозрачная жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета
Массовая доля эпоксидных групп, не менее, %	22,0
Массовая доля летучих веществ, не более, %	1,2
Массовая доля иона хлора, не более, %	0,006
Массовая доля омыляемого хлора, не более, %	0,60
Динамическая вязкость при 25°С, Па•с, не более	3,5
Время желатинизации при (20±2)°С, мин, не менее	75

Гарантийный срок хранения: 1 год.

Смола НПС-3

Смола НПС-3 является термореактивным материалом, отверждающимся как при комнатной, так и при повышенной температуре. При комнатной температуре НПС-3 способен отверждаться под действием инициаторов перекисного типа в сочетании с ускорителями; при повышенной температуре для отверждения ненасыщенных полиэфирных смол достаточно введения перекисей.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смола КДА, смола КДА-2, смола НПС-3

В неотвержденном состоянии НПС-3 — вязкая жидкость от желтого до темно-желтого цвета, растворимая в большинстве органических растворителей. В отвержденном состоянии НПС-3 твердая, нерастворимая и неплавкая. От большинства других термореактивных смол НПС-3 выгодно отличается отсутствием выделяющихся при отверждении побочных продуктов, что позволяет перерабатывать их при низких давлениях и даже без давления. НПС-3 используется для пропитки и заливки разнообразного электрического оборудования и изготовления деталей различных машин.

Изоляция из НПС-3 отличается хорошими электрическими и механическими свойствами, вибростойкостью, повышенной влаго- и морозостойкостью и эксплуатационной надежностью. В качестве клеев НПС-3 применяют для склеивания и ремонта изделий из стеклопластиков. Возможно использование НПС-3 в качестве связующего в производстве изделий из стеклопластика и бумажного пластика для заливочных компаундов, шпаклевок и т.д. Ненасыщенная полиэфирная смола НПС-3 представляет собой продукт поликонденсации этиленгликоля, адипиновой кислоты и малеинового ангидрида.

Используется смола НПС-3 в производстве органического стекла.

По вопросам приобретения **смолы КДА, смолы КДА-2, смолы НПС-3** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов