

**Назначение:**

Применяются для холодного и горячего отверждения эпоксидных смол, а также в качестве пластифицирующих агентов эпоксидных смол при изготовлении заливочных компаундов, клеев и связующих для стеклопластиков.

Используются в электротехнической, приборостроительной и электронной промышленности, для изготовления связующих для армированных пластмасс.

**Техническая консультация****Характеристики:**

Наименование показателя	Требования ТУ 6-06-1123-98		
	Л-18	Л-19	Л-20
Внешний вид	Однородная прозрачная вязкая жидкость от желтого до темно-коричневого цвета		
Аминное число, НсI/г вещества	120-160	175-220	
Условная вязкость, С, при 20°C	30-100	15-85	
Динамическая вязкость	10-50 Па·с	10000-35000 спз	5-25 Па·с
Гарантийный срок хранения, мес.			

**Фасовка:**

от 1 кг.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смола Л-18

По вопросам приобретения Смола Л-18 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов