



Назначение

Предназначена для получения лакокрасочных материалов без применения растворителей.

Отличительные свойства:

- не содержит растворителей;
- хорошо совмещается с наполнителями и пигментами;
- отверждается всеми известными отвердителями эпоксидных смол.

Техническая консультация

Физико-химические свойства

Марка/ Наименование показателя	Смола низковязкая Элад ЭДБ Технические требования
Массовая доля эпоксидных групп, %, не менее	20,0
Вязкость при 25°С, мПа.с	800 — 1500
Относительная вязкость по ВЗ -246, сопло 4 мм, с, не более	210
Время потери текучести с ПЭПА при 25°С, ч	3,2

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев



Смола низковязкая Элад ЭДБ

По вопросам приобретения Смола низковязкая Элад ЭДБ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов