



Техническая документация:

- ОСТ 6-06-448-95 с изм. 1, ОСТ 6-05-5125-82 с изм. 1-5, ТУ 2531-059-17411121-2015

Применение

Предназначаются для изготовления клеев, связующих, стеклопластиков, компаундов и покрытий, герметиков, эксплуатируемых при повышенных и криогенных температурах.

Преимущества

Применение данных смол обеспечивает повышение эксплуатационных ресурсов полиимидных композиций на их основе

Фасовка

Стандартная норма отгрузки: 1, 2, 5, 10 кг.
Другая фасовка возможна по согласованию с покупателем.

Гарантийный срок и условия хранения

12 месяцев с даты изготовления для смолы СЭДМ-6,

6 месяцев для СЭДМ-1, СЭДМ-2, СЭДМ-3.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смола СЭДМ-2

[Техническая консультация](#)

Физико-химические характеристики

ОСТ 6-06-448-95 с изм. 1

#	Наименование показателя	Норма
1	Внешний вид	Вязкая жидкость от светло-желтого до коричневого цвета
2	Массовая доля эпоксидных групп, %, не менее	14
3	Массовая доля нелетучих веществ, %, не более	98,5
4	Массовая доля кремния, %, не менее	5,0
5	Условная вязкость по ВЗ-246 с соплом диаметром 4 мм при 500С, с, не более	300
6	Массовая доля титана, %, не менее	

По вопросам приобретения Смола СЭДМ-2 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов