



Смола СЭДМ-3 (ОСТ 6-06-448-95)

Состав:

Смола СЭДМ-3 (ОСТ 6-06-448-95) представляет собой продукт модификации эпоксидной смолы кремнийорганическим соединением.

Применение:

Смола СЭДМ-3 (ОСТ 6-06-448-95) используются в составе конструкционных клеев, компаундов, химстойких термостойких полимерных композиций. Отверждается при комнатной температуре отвердителями аминного типа.

Упаковка:

Смола СЭДМ-3 (ОСТ 6-06-448-95) поставляется в металлической, полиэтиленовой и стеклянной таре по 1, 2, 5 и 10 кг.

Транспортировка:

Смола СЭДМ-3 (ОСТ 6-06-448-95) транспортируется любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.

Хранение:

Гарантийный срок хранения Смолы СЭДМ-3 (ОСТ 6-06-448-95) — 6 месяцев.

По вопросам приобретения Смолы СЭДМ-3 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смола СЭДМ-3

просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов