



Описание:

Смола “СЭДМ-6” представляет собой смолу, модифицированную элементоорганическим соединением. Смола “СЭДМ-6” предназначена для изготовления теплостойких клеев.

Технические требования

ОСТ 6-05-5125-82

Внешний вид:

Высоковязкая жидкость от светло-коричневого до темно-коричневого цвета

Технические характеристики:

- Массовая доля эпоксидных групп, не менее - 12,0%;
- Массовая доля сухого остатка, не менее - 87,0%;
- Массовая доля кремния - 2-3%.

Требования безопасности Смола “СЭДМ-6”

при комнатной температуре взрывобезопасна, относится к трудносгораемым жидкостям (температура вспышки выше 270 0С). Смола “СЭДМ-6” при комнатной температуре не оказывает вредного воздействия на организм человека.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Упаковка, транспортирование, хранение Смолу “СЭДМ-6”

упаковывают: в бидоны из белой жести, вместимостью до 1 дм³; бидоны из белой жести, вместимостью 18 дм³. Смолу “СЭДМ-6” транспортируют автомобильным или железнодорожным транспортом в соответствии с правилами перевозок грузов. Смолу “СЭДМ-6” хранят в закрытых складских помещениях в упаковке предприятия-изготовителя.

Гарантийный срок хранения со дня изготовления 12 месяцев.

По вопросам приобретения Смола СЭДМ-6 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджеру: