



**ТУ 20.14.71-007-15958677-2017**

**Фасовка:** картонные барабаны по 50кг.

Смола СНВ широко применяется для изготовления высококачественных бетонов при строительстве: мостов, причальных стенок, дамб, а так же других водных сооружений.

**Вовлеченный с помощью добавки СНВ воздух создает:**

- Условия легкого взаимного проникновения крупного и мелкого наполнителей
- Увеличивает подвижность бетонной массы
- Препятствует ее расслоению

**Основным критерием эффективности действия СНВ является:**

- Повышение морозоустойчивости бетона (**до F -1000!**)
- Повышение марки бетона по водонепроницаемости (в 3 раза по сравнению с контрольным образцом)
- Снижение прочности не наблюдается

По вопросам приобретения Смола СНВ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов