



Назначение

Предназначена для использования в качестве связующего для термостойких стеклопластиков.

Отличительные свойства:

- высокая тепло- и термостойкость;
- высокая стойкость к действию воды, кислот, щелочей, ацетона;
- низкая вязкость, возможность работы при умеренных температурах.

Техническая консультация

Физико-химические свойства

Марка/ Наименование показателя	Смола теплостойкая Элад 165 Технические требования
Массовая доля эпоксидных групп, %	20-22
Вязкость при 25°C, мПа.с	8000-12000
Массовая доля летучих веществ, %	9-11
Температура вспышки в закрытом тигле, °C	88

Гарантийный срок хранения - 12 месяцев



Смола теплостойкая Элад 165

По вопросам приобретения Смола теплостойкая Элад 165 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов