



Смола УП-610 (эпоксидная специального назначения)

Описание: представляет собой продукт конденсации эпихлоргидрина с п-аминофенолом.

Область применения: используется для изготовления высокопрочных стеклопластиков, заливочных и пропиточных композиций, клеев.

Гарантийный срок хранения: 3 месяца со дня изготовления.

[Техническая консультация](#)

Физико-химические свойства:

№	Наименование показателей	Условия по ТУ
1.	Внешний вид	Жидкость от желто-коричневого до темно-красного цвета
2.	Массовая доля эпоксидных групп, %, н/м	33,0
3.	Массовая доля летучих веществ, %, н/б	1,5
4.	Массовая доля ионов хлора, %, н/б	0,055
5.	Массовая доля омыляемого хлора, %, н/б	2,0

По вопросам приобретения смолы УП-610 (эпоксидная специального назначения) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смола УП-610 (эпоксидная специального назначения)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов