



ТИ У 24.66-32250229-001:2012

Назначение

Смола UR RF-001(180) представляет собой смесь компонентов и применяется как связующее вещество при производстве литевых форм, в электротехнической и других отраслях промышленности.

[Техническая консультация](#)

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателей и единица измерения	Значение
1 Внешний вид	Мелко дисперсный порошок черного цвета
2 Температура размягчения, °С, не менее	165
3 Массовая доля золы, %, не более	0,3
4 Остаток на сите с сеткой 01К после сухого просеивания, %, не более	2,0
5 Коксуемость, %, не менее	35

Транспортировка и хранение

Смолу бакелитовую ПРОТЕХ СП марок В-1-1, В-1-2, В-1-3, В-1А транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Смолу хранят в плотно закрытой таре при температуре не выше 20 °С в закрытом проветриваемом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смола UR RF-001(180)

По вопросам приобретения Смола UR RF-001(180) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов