



Описание

Смывка АФТ-1 представляет собой вязкую жидкость серовато- розового цвета.

Техническая консультация

Свойства

Показатели	Значения
Условная вязкость по ВЗ-246 при температуре 20оС	20-43
Испаряемость, не более	6%
Коррозионное действие на металл, не менее	5 ч
Смывающее действие, не более	20 мин
Кислотное число водной вытяжки, не более	0,08 мг КОН/г
Стойкость к коррозии и агрессивным химическим соединениям	Высокая

Применение

Смывка АФТ-1 предназначена для:

- очистки поверхностей из дерева и металлов от остатков глифталевых, виниловых и прочих ЛКМ
- раствор используется в том числе в авиастроении, т.к. не оказывает коррозирующего действия на металлические детали.

По вопросам приобретения смывка афт-1 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов