



Смывка предназначена для удаления красок граффити и следов маркера, смывает краски воднодисперсионные, акриловые, алкидные, масляные с поверхностей фасадов всех типов зданий, сооружений и железобетонных конструкций.

Смывка для граффити Фэйл-1 — это специально разработанный сотрудниками компании, в содружестве с ведущими НИИ страны, химический состав, предназначенный для удаления старых красок, рисунков граффити, лакокрасочных покрытий, даже затвердевших шпатлёвок и других материалов. Смывка граффити и акриловой краски, на самом деле, не смывает, а впитывается в краску и, тем самым, разрушает её. Удаляемая акриловая краска или любая другая буквально на глазах вспучивается и размягчается – это занимает буквально считанные минуты – от 5 до 15. Затем ее несложно удалить с очищаемой поверхности помощью шпателя, стамески, жёсткой щётки или аппарата высокого давления.

Смывка акриловой краски и граффити проста в употреблении. Удаления акриловой краски или граффити начинается с очистки поверхности от грязи и пыли, других сторонних загрязнений. Одновременно надо принять необходимые меры предосторожности, исключить, в первую очередь, попадание смывки граффити на руки и в глаза. Наносится смывка для акриловой краски и граффити на очищаемую поверхность любым удобным вам способом: кистью, наливом, валиком, аппаратом безвоздушного нанесения. При использовании последнего смывку для граффити рекомендуем немного разбавить водой – воды достаточно 10 – 20 процентов от ее массы. Наносится она ровным слоем и выдерживается на поверхности 5-15 минут. Вы легко заметите, когда смывка акриловой краски и граффити даст эффект и старая краска размягчится. После ее удаления, очищенную поверхность следует промыть водой, либо техническим моющим средством. Смывка для граффити и акриловых красок не должна находиться на обрабатываемой поверхности более 150 минут.

Преимущества:

- Является универсальной удаляет все виды лакокрасочных покрытий типа ГРАФФИТИ и маркеры
- Обладает высокими тиксотропными свойствами, по консистенции похожа на растительное масло;
- Может быть разведена с водой в любых пропорциях, что тоже является преимуществом, в экономическом и техническом плане.
- Позволяет использовать современные технологические возможности – нанесение смывки с помощью аппаратов безвоздушного нанесения, АВД, пеногенераторов.



Предлагаем установку Jaguar-38-300 для безвоздушного нанесения смывки серии Фэйл на большие поверхности и площади.

- Снижает трудозатраты на проведение работ по смывке на 40-60%
- Не коррозионноактивна, по сравнению с рядом щелочных и кислотных смывок;
- Активна при пониженных температурах, при размораживании своих свойств не теряет.
- Время экспозиции 3-15 мин., у аналогов от 30 мин до 8 часов.
- Имеет приятный запах.

Применение:

Перед нанесением смывки поверхность можно неподготавливать. Если на поверхности имеются загрязнения, она их хорошо смывает. Смывка может быть использована следующими способами:

Нанесение при помощи кисти, валика, наливом.

Смывка наносится ровным слоем и выдерживается на поверхности до растрескивания, стекания и/или вспучивания покрытия 3-15 минут. Если на поверхности остаются участки с неудаленным покрытием, то такие участки подвергаются повторной обработке смывкой. Размягченное покрытие удаляется шпателем, скребком или при помощи аппарата высокого давления. Исключить высыхание смывки на обрабатываемой поверхности!

Нанесение при помощи аппаратов безвоздушного нанесения.

В смывку добавляется вода из расчета 10-20%. Аппарат безвоздушного нанесения должен быть приспособлен к применению смывок! Порядок проведения работ зависит от технических характеристик конкретного типа аппарата безвоздушного нанесения. Смывка струей наносится на обрабатываемую поверхность. Время экспозиции зависит от прочности покрытия 3-15 минут. После растрескивания, стекания и вспучивания краски, необходимо удалить ее при помощи шпателя, скребка, струей воды при помощи аппарата высокого давления. Исключить высыхание смывки на обрабатываемой поверхности!

После обработки любым способом нанесения, в зависимости от последующих операций, поверхность следует промыть водой либо техническим моющим средством.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смывка для граффити фэйл-1

По вопросам приобретения **смывки для граффити фэйл-1** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов