



Смывка для удаления лакокрасочных покрытий ФЭЙЛ-6 ЭКО

Смывка предназначена для удаления лакокрасочных покрытий: эпоксидных, масляных, эпоксиполиэфирных, полиэфирных, полиуретановых, полиакрилатных с поверхностей из черных и цветных металлов, безопасна для дерева гипса, бетона, натурального камня.

Преимущества:

- Удаляет многие виды красок;
- Расход ниже 150-250 г/м², у аналогов 300-600 г/м²;
- Время экспозиции 15-60 минут;
- Обладает высокими тиксотропными свойствами, т.е. не стекает с вертикальных поверхностей;
- Применяется любым способом: нанесения с помощью кисти, валика, ветоши, погружением, струйным методом, распылением;
- Позволяет использовать современные технологические возможности — нанесение смывки с помощью аппаратов безвоздушного нанесения;
- Не коррозионноактивна, по сравнению с рядом щелочных и кислотных смывок;
- Безопасно при внутренних работах;
- Не содержит опасных растворителей;
- Без метиленхлорида.

Применение:

Перед нанесением смывки поверхность должна быть подготовлена. Если на поверхности имеются загрязнения, ее следует очистить с помощью воды, технического моющего средства либо растворителя. Высушить. Смывка может быть использована несколькими способами:

Нанесение при помощи кисти, валика, наливом.

Смывка наносится ровным слоем и выдерживается на поверхности до растрескивания и вспучивания покрытия 15-60 минут. Если на поверхности остаются участки с не удаленным покрытием, то такие участки подвергаются повторной обработке смывкой. Размягченное покрытие удаляется шпателем, скребком или при помощи аппарата высокого давления; Общее время нахождения смывки на поверхности не должно превышать 150 минут. Исключить высыхание смывки на обрабатываемой поверхности!

Нанесение погружным способом.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смывка для удаления лакокрасочных покрытий ФЭЙЛ-6 ЭКО

Смывка наливается в специальную ванну, а затем в ванну со смывкой погружается изделие. Для долговременной функциональности смывки необходимо обеспечить герметичность ванны. Время до растрескивания и вспучивания поверхности — 15-60 минут, в зависимости от прочности покрытия. Размягченное покрытие удаляется шпателем, скребком или струей воды при помощи аппарата высокого давления; Общее время нахождения смывки на поверхности не должно превышать 150 минут. Исключить высыхание смывки на обрабатываемой поверхности!

Нанесение при помощи аппаратов безвоздушного нанесения.

Аппарат безвоздушного нанесения должен быть приспособлен к применению смывок! Порядок проведения работ зависит от технических характеристик конкретного типа аппарата безвоздушного нанесения. Смывка струей наносится на обрабатываемую поверхность. Время экспозиции зависит от прочности покрытия 15-60 минут. После растрескивания и вспучивания краски, необходимо удалить ее при помощи шпателя, скребка, струей воды при помощи аппарата высокого давления. Общее время нахождения смывки на поверхности не должно превышать 150 минут. Исключить высыхание смывки на обрабатываемой поверхности!

После обработки любым способом нанесения, в зависимости от последующих операций, поверхность следует промыть водой, техническим моющим средством, либо органическим растворителем типа Р-646, Р-5 и др.

Меры предосторожности. При проведении работ использовать спецодежду и средства защиты органов дыхания- респираторы, глаз — герметичные очки, рук- защитные перчатки Ultranitrl 492 или Technic 401. При попадании средства в глаза- немедленно промыть под струей воды и обратиться за помощью к врачу. В случае попадания смывки на кожу, смыть водой с мылом.

По вопросам приобретения **смывки для удаления лакокрасочных покрытий ФЭЙЛ-6 ЭКО** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов