



Смывка Фэйл 3

В компании Кондор вы можете купить смывку старой краски с металла. Смывка Фэйл 3 — качественная смывка порошковой краски. Гель для смывки краски предназначен для удаления эпоксидных, эпоксиполиэфирных, полиэфирных, полиуретановых, полиакрилатных порошковых красок с поверхностей из черных и цветных металлов. В ассортименте компании другие эффективные смывки лакокрасочных покрытий.

Смывка Фэйл 3 — качественная смывка краски с металла:

Смывка Фэйл 3 представляет собой вязкую жидкость, обладающую высокими тиксотропными свойствами. Композиция включает комплекс растворителей, ингибитор, загуститель и комплексообразователи. Смывка порошковой краски не коррозионноактивна. Относится к 3-му классу опасности. Легко удаляются водой, техническими моющими средствами либо растворителями 646, Р-5 и др. Смывка Фэйл относится к трудно воспламеняющимся жидкостям. Расход смывки 150-250 г/м². Оптимальная температура применения 8-25°C.

Теперь вы знаете, где купить смывку старой краски с металла.

Если вы заняты масштабными ремонтными или реставрационными работами, то вам рано или поздно может понадобиться смывка краски с металла. На рынке она представлена достаточно широко и производится многими компаниями. Но если вам нужна качественная смывка краски с металла, то лучше оставить свой выбор на ФЭЙЛЕ-3. Препарат безупречно смывает старую краску, как с цветного, так и с черного металла. Удаление краски с автомобиля для него тоже не проблема. В этом плане он универсален и эффективен.

Смывка Фэйл-3 проста и удобна в применении:

Смывка старой краски Фэйл выглядит как гелеобразная масса, не имеющая, что очень важно при работе в закрытом помещении, резкого неприятного запаха. В ее состав входят все необходимые компоненты для быстрого и эффективного разрушения даже застарелых лакокрасочных покрытий. От вас требуется аккуратно нанести смывку слоем в два-три миллиметра на очищаемую поверхность и, спустя считанные минуты, старую краску без особых усилий можно удалить шпателем или просто ветошью. Смывка порошковой краски с металла ФЭЙЛ-3 максимально проста и удобна в применении, не требует особых навыков в работе. Высокоактивные органические растворители, которые входят в состав смывки лакокрасочных покрытий, позволяют за раз размягчить и удалить сразу несколько слоев старой краски.



Одновременно в ее состав включены ингибиторы коррозии, которые предохраняют металл от дальнейшего разрушения. Препарат не токсичен и не горюч, что значительно упрощает его транспортировку и хранение.

Гель для смывки краски разрушает старую краску за три минуты:

Смывка порошковой краски Фэйл-3 поступает в продажу готовой к применению. Перед использованием, смывку старой краски с металла необходимо взболтать или перемешать. Наносить на рабочую поверхность ее следует любым удобным способом — кистью, валиком, щеткой, ветошью, шпателем. Можно равномерно разлить гель для смывки старой краски на очищаемом покрытии без растушевки. Обработать рабочую поверхность рекомендуется малыми участками — примерно по пол квадратных метра. На старое лакокрасочное покрытие, для повышения эффекта смывки порошковой краски, можно аккуратно нанести шпателем царапины. Расход геля для смывки старой краски составляет 100-150 г/м², но может быть меньше или больше в зависимости от состояния и типа старого покрытия. Работы необходимо проводить при температуре не ниже +5 °С и умеренной влажности. Время действия смывки ФЭЙЛ-3 при оптимальных условиях — от трех до десяти минут.

Смывка Фэйл 4

Смывка предназначена для удаления порошковых красок, а также эпоксидных, эпоксиполиэфирных, полиэфирных, полиуретановых, полиакрилатных красок, хлорвиниловых покрытий. Это надежная и безопасная смывка для удаления старой краски с различных поверхностей из черных и цветных металлов. Безопасно также смывает краски с бетона, дерева, гипса, натурального камня.

Смывка для снятия краски:

Смывка для снятия краски Фэйл-4 представляет собой вязкую жидкость, обладающую высокими тиксотропными свойствами. Композиция включает комплекс растворителей, ингибитор, загуститель и комплексообразователи. Смывка для удаления старой краски не коррозионноактивна. Относится к 3-му классу опасности. рН смывки краски = 9,5. Легко удаляется водой, техническими моющими средствами либо растворителями 646, Р-5 и др. Относится к трудно воспламеняющимся жидкостям. Расход смывки для краски с бетона, дерева и металла 150-250 г/м². Оптимальная температура применения 8-25°С.

Удаление порошковой краски Фэйлом-4:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Если вам необходима смывка для снятия краски, то Фэйл-4 – это идеальный вариант. Фэйл-4 удаляет не только порошковую краску. Смывка для удаления старой порошковой краски Фэйл-4 универсальна. Она отлично зарекомендовала себя при удалении лакокрасочных покрытий на любой основе, будь то основа масляная, акрилатная, алкидная, меламиноалкидная, мочевиноформальдегидная, перхлор-виниловая, в том числе нефтеполимерная, битумная, эпоксидная, полиуретановая, латексная. Смывка для удаления старой краски легко разрушает покрытия на основе пентафталевых, меламиноформальдегидных, глифталевых и других смол. Смывка для порошковой краски Фэйл-4 незаменима при удалении самых различных шпатлевок и грунтовок.

Технические характеристики смывки для краски с бетона, дерева, металла Фэйл-4:

Смывка для порошковой краски Фэйл-4 — это загустевшая, вязкая жидкость, которая не стекает даже с вертикальных поверхностей. Она трудновоспламеняема и относится к третьему классу опасности. Легко удаляется не только техническими моющими средствами и специальными растворителями, но и водой. Расход Фэйла-4 значительно ниже, чем у аналогов и составляет 150-250 граммов на квадратный метр. Оптимальный температурный режим для применения смывки для краски с бетона, дерева, металла колеблется от восьми до 25°C. Время экспозиции составляет несколько минут, как правило, от трех до 15.

Порядок применения смывки для удаления старой краски Фэйл-4:

Перед нанесением смывки для снятия порошковой краски Фэйл-4 поверхность, имеющую загрязнения, следует тщательно помыть водой или техническими средствами. Концентрат может быть нанесен на рабочую поверхность несколькими способами.

1. Традиционными — кистью, валиком или наливом.
2. Эффективно нанесение смывки для удаления старой краски погружным способом. Ее следует налить в специальную ванну, а затем погрузить туда очищаемые изделия. Держать в концентрате их следует до достижения желаемого эффекта, как правило, несколько минут, но не более 2,5 часа.
3. Нанести смывку для снятия краски Фэйл-4 можно при помощи аппарата безвоздушного нанесения. Для этого в концентрат следует добавить 10-20 процентов воды.



Смывка Фэйл 3, Фэйл 4

По вопросам приобретения **смывки фэйл-3, фэйл 4** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов