



## Фэйл 45

Смывка старой краски Фэйл-45 представляет собой жидкую или вязкую жидкость (по заказу), обладающую высокими тиксотропными свойствами.

Композиция включает комплекс растворителей, ингибитор, загуститель и комплексообразователи. Не коррозионноактивна. Средство от краски безопасно для различных поверхностей из черных и цветных металлов (при очистке краски с алюминиево магниевых сплавов АГ получается небольшой серый налёт который можно снять ветошью или АД). рН=1,7. Относится к 3-му классу опасности. Средство для смывки краски легко удаляется водой, техническими моющими средствами либо растворителями 646, Р-5 и др. Относится к трудно воспламеняющимся жидкостям.

Расход смывки черной краски 150-250 г/м<sup>2</sup> при нанесении в виде геля. Оптимальная температура применения 8-25°С.

**Средство от краски Фэйл-45** – это одна из последних разработок специалистов компании Кондор, которой, по многим рабочим качествам, на российском рынке нет равных. Наш новый состав просто незаменим для удаления метало-наполненных красок — металлика, покрытия автомобильных дисков и т.п. Фэйл-45 отлично зарекомендовал себя, как смывка черной краски и других сложных и застарелых лакокрасочных покрытий, в том порошковых красок. Может с полной уверенностью сказать, что наша новая кислотная смывка эффективно разрушает все типы красок и ее по праву можно назвать средством от краски номер 1 в России.

### **Рабочие характеристики средства от краски Фэйл-45:**

Фэйл-45 по вашему заказу может иметь жидкую или вязкую консистенцию. Она не стекает с горизонтальной поверхности, относится к третьему классу опасности, трудновоспламеняема. Наше новое средство от краски безопасно для любых поверхностей из черных или цветных металлов. Полезно знать, что при очистке от краски алюминиево магниевых сплавов образуется, как правило, небольшой серый налёт.

Его легко снять ветошью или АД. Фэйл-45 без остатка смывается водой либо техническими моющими средствами и растворителями. Расход средства от краски, при нанесении в виде геля, составляет 150-250 г/м<sup>2</sup>. Оптимальная температура для смывки, которая занимает от нескольких секунд до 30 минут, от восьми до 25°С. Но активна и при пониженных температурах, а после размораживания не теряет своих рабочих качеств. Внимание: применение ультразвуковой ванны не ускоряет процесс смывки краски!

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



**Фэйл-45 удаляет старую краску моментально.** Наносить смывку Фэйл-45 на рабочую поверхность следует кистью, валиком, наливом и выдержать на ней до растрескивания и вспучивания лакокрасочного покрытия – это 0,1-30 минут. Участки старой покраски с особо стойким покрытием, следует подвергнуть повторной обработке смывкой. Размягченную массу легко удалить шпателем, скребком или воздействуя на нее аппаратом высокого давления. Внимание: общее время воздействия смывки на обрабатываемую поверхность не должно превышать 90 минут. Не допускайте высыхания смывки на ней.

#### **Условия хранения средства от краски Фэйл-45:**

При работе с кислотной смывкой Фэйл-45 обязательно используйте спецодежду и средства защиты органов дыхания, глаз и рук. Хранить ее следует в герметичной таре, не допуская воздействия солнечных лучей, при температуре не выше 35°C. Гарантийный срок хранения шесть месяцев со дня изготовления, но сохраняет рабочие качества и при более длительном хранении.

#### **Фэйл-6 ЭКО**

**Смывка предназначена** для удаления лакокрасочных покрытий: эпоксидных, масляных, эпоксиполиэфирных, полиэфирных, полиуретановых, полиакрилатных с поверхностей из черных и цветных металлов. Она также безопасна для дерева, гипса, бетона, натурального камня.

**Безопасная химическая смывка** старой краски сохранит окружающий мир в чистоте

Смывка лакокрасочных покрытий «зелёная химия» Фэйл-6 ЭКО представляет собой вязкую жидкость, обладающую высокими тиксотропными свойствами. Композиция включает комплекс безопасных растворителей т.н. «Зелёная химия», ингибитор, загуститель и комплексообразователи. Средство для смывки старой краски не коррозионноактивно. Относится к 3-му классу опасности, pH не применим. Легко удаляются водой, техническими моющими средствами либо растворителями 646, P-5 и др. Безопасная химическая смывка старой краски относится к трудно воспламеняющимся жидкостям. Расход 150–250 г/м<sup>2</sup>. Оптимальная температура применения 8–25°C.

Внимание: смывка лакокрасочных покрытий «зелёная химия» Фэйл-6 ЭКО не снимает некоторые виды красок и краски с металлизированным наполнителем.



Смывка Фэйл-45 и Фэйл-6

По вопросам приобретения **смывки Фэйл-45 и Фэйл-6** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов