



Бихромат натрия технический (дихромат натрия)

ГОСТ 2651-78

Внешний вид:

Неслеживающиеся кристаллы от светло-оранжево до темно-красного цвета.

Эмпирическая формула:

$\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$.

Область применения:

- В кожевенной и меховой промышленности для дубления кож и мехов;
- В химической промышленности при производстве неорганических пигментов, катализаторов и других хромсодержащих соединений;
- В текстильной промышленности при крашении тканей в качестве протравы;
- В ряде других отраслей промышленности в составе пассивирующих смесей, антифриза для двигателей, очистки ацетилена и химических реактивов.

Техническая консультация

Показатели качества:	Высший сорт	Первый сорт
бихромата натрия не менее	98,9%	98,2%
бихромата натрия в пересчете на CrO_3 не менее	75.5%	75.0%
сульфатов в пересчете на SO_4 не более	0,1%	0,2%
хлоридов в пересчете на Cl не более	0,2%	0,4%
нераствор. в воде остатка не более	0,01%	0,02%
Железа (Fe) не более	0,001%	0,003%
pH водного раствора не ниже	3,5	3,5

Тара:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Бихромат натрия технический (дихромат натрия)

- Контейнеры типа Биг-Бег нетто 1000 кг;
- Металлические барабаны нетто 75 кг;
- Полиэтиленовые мешки 25 кг нетто.

Упаковка:

- на паллетах, обтянутых термоусадочной пленкой;
- на паллетах, обтянутых стрейч-пленкой.

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов