



Цинк гранулированный

Zn

[Техническая консультация](#)

Физико — химические данные:

М.в	65.39
t _{пл}	419° С
Не растворим в воде	

Внешний вид: гранулы серебристого цвета.

Применение: в лабораторной практике.

[Техническая консультация](#)

Цинк гранулированный ТУ 6-09-5294-86

Показатели качества	ХЧ (2611110223)	ЧДА(2611110222)	Ч (2611110221)
Нераств. в воде вещества	≤ 0,04%	≤ 0,04%	≤ 0,04%

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Цинк гранулированный

Мышьяк (As)	≤ 0,000001%	≤ 0,000005%	≤ 0,000005%
Фосфор (P)	≤ 0,0005%	≤ 0,0005%	≤ 0,0005%
Железо (Fe)	≤ 0,002%	≤ 0,004%	≤ 0,01%
Сульфидная сера (S)	≤ 0,0001%	≤ 0,0001%	≤ 0,0001%
Свинец (Pb)	≤ 0,003%	≤ 0,007%	≤ 0,01%

Гарантийный срок хранения 3 года.

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов