



Внешний вид: Представляет собой разный раствор двух щелочей: едкого калия и едкого лития или едкого натрия и едкого лития

Применение: используется для заполнения щелочных аккумуляторов.

Класс опасности 8, подкласс 8.2.

;

[Техническая консультация](#)

Электролит натриево-литиевый щелочной ТУ 6-09-02-556-96

Показатели качества	(213311)
Плотность при 20 ⁰ С	1,23-1,25 г/см ³
М.д. натрия гидрата окиси (NaOH)	≥ 20-22%
М.д. лития гидрата окиси (LiOH)	≥ 1,2%
Карбонаты в пересчете на (Na ₂ CO ₃)	≤ 1,0%
Сульфаты (SO ₄)	≤ 0,1%

Гарантийный срок хранения 1 год.

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Электролит натриево-литиевый щелочной

обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов