



Никель (II) углекислый основной водный в виде пасты



Внешний вид: паста светло-зеленого цвета.

Применение: в производстве никельсодержащих катализаторов, в качестве пигмента для стекла и керамики, для получения солей никеля, в электротехнике.

Класс опасности 6, подкласс 6.1, классификационный шифр 6163.

[Техническая консультация](#)

Никель (II) углекислый водный основной в виде пасты

Показатели качества	(2622230431)
М.д. никеля (Ni)	21,5-28%
Хлориды (Cl)	≤ 0,005%
Цинк (Zn)	≤ 0,01%
Железо (Fe)	≤ 0,02%
Свинец (Pb)	≤ 0,001%
Хром (Cr)	≤ 0,0005%
Алюминий (Al)	≤ 0,005%

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Никель (II) углекислый основной водный в виде пасты

обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов