

[Техническая консультация](#)**ОКСИД ВИСМУТА****CAS Нет:****Формула**Bi₂O₃.**Внешний вид**

Бледно-желтый мелкий порошок

Fe

0,005% макс.

Ni

0,005% макс.

Cu

0,005% макс.

Li

0,001% макс.

Эл

0,003% макс.

Na

0,005% макс.

Как

0,001% макс.

Pb

0,001% макс.

Ag

0,001% макс.

Хлорид (cl)

0,01% макс.

Нитрат (No3)

0,015% макс.

Потери при воспламенении

0,55 макс.

Щелочи

0,55 макс.

Размер частиц

Менее 325 меш

Анализ

98% мин

Упаковка

волокнистый Барабан весом 25 кг



Оксид Висмута

ПРИМЕНЕНИЕ

В дезинфицирующих средствах, магнитах, стекле, резине, вулканизации, в огнеупорных материалах для бумаги и полимеров; в катализаторах

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов