



Серебро сульфат



[Техническая консультация](#)

Физико-химические данные:

М.в	311,798
t _{пл}	652° С
Растворимость в воде	0,57 ⁰

Внешний вид: светочувствительные ромбические кристаллы белого цвета.

Применение: в лабораторной практике.

[Техническая консультация](#)

Серебро сульфат ТУ 6-09-02-426-92

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Серебро сульфат

Показатели качества	ХЧ (2625110203)	Ч (2625110201)
М.д. основного вещества	≥ 99,5%	≥ 99,5%
М.д. серебра (Ag)	≥ 68,8%	≥ 68,8%
Нераств. в воде вещества	≤ 0,03%	≤ 0,05%
Нитраты (NO ₃)	≤ 0,7%	≤ 0,7%
Висмут (Bi)	≤ 0,0005%	н/н
Железо (Fe)	≤ 0,001%	≤ 0,002%
Медь (Cu)	≤ 0,001%	≤ 0,004%
Свинец (Pb)	≤ 0,001%	н/н

Гарантийный срок хранения 3 года

По вопросам приобретения Никель (II) углекислый основной водный и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов