



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4ЭСБ-V-150/240-1

«4» — Количество крепежных болтов;
«ЭСБ» — Соединитель болтовой электротехнический;
«V» - Расположение болтов на теле соединителя выполнено со смещением;
150/240 - Диапазон сечений токоведущей жилы кабеля;
1 — Перегородка в изделии запрессована.

Предназначены для соединения алюминиевых и медных жил кабеля

Область применения:

Данные изделия предназначены для соединения алюминиевых и медных жил кабеля с изоляцией: бумажной маслопропитанной, пластиковой, резиновой, сшитого полиэтилена. Для кабеля с рабочим напряжением 0,6; 1; 3; 6; 10 кВ. Закрепление соединителя на жиле кабеля осуществляется болтами со срывной головкой, которая скручивается при достижении определенного усилия, обеспечивая надежное соединение. Изготавливается с монолитной или впрессованной перегородкой.

Не подлежит обязательной сертификации.

** По предварительному заказу возможно изготовление с гальваническим покрытием и других типоразмеров.*



Характеристики

Техническая консультация

Тип изделия	Расположение болтов	Наименование	Особенность
Соединители	Прямое	2ЭСБ-10/25	
		4ЭСБ-25/50	
		4ЭСБ-70/120	
		4ЭСБ-70/120-1	Запрессованная перегородка
	V-образное	4ЭСБ-150/240	
		4ЭСБ-150/240-1	Запрессованная перегородка
		4ЭСБ-V-25/50	
		4ЭСБ-V-70/120	
		4ЭСБ-V-150/240	

Техническая консультация

Кол-во болтов	d	L	L1	D	D1
2	12	50	24	16	8,9
4	12	66	32	20	11
4	17	89	43	28	17



Соединители болтовые ЭСБ

4	17 110 54 38 26
4	17 110 54 38 26
4	17 110 54 37 25
4	12 70 35 19,7 9,9
4	17 93 45 22,7 14,9
4	22 114 56 37,7 20,9

По вопросам приобретения Соединители болтовые ЭСБ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов