



Спецификация SOLVESSO 100 Сольвессо 100

- Альтернативные названия: Сольвент нефтяной с 100% содержанием ароматики.
- Температура перегонки град.С
- Температура начала перегонки град.С: 163
- Температура при перегонке 50% объема:169
- Температура конца перегонки:180
- Температура вспышки град.С: 49
- Плотность паров по н-бутилацетату (=100): 15
- Плотность паров по Водороду (=1): 42
- Плотность при 15 С0 кг/дм3: 0,877
- Анилиновая точка град.С: 11
- Содержание ароматических углеводородов масс. %: >99
- Бромный индекс мг/100г: 100
- Вязкость при 25град.С мПас.с: 0.83
- Коэффициент преломления : 1,502
- Поверхностное натяжение при 25град.С мН/м: 29.7
- Цветность, баллов (Pt-Co): 30

Примечание

- Данный продукт содержит менее 5ppm(мг/кг) серы (суммарной)
- Прекрасно зарекомендовал себя как растворитель подобный сольвенту, состоящий полностью из ароматических углеводородов, обладающей за счет этого, прекрасной растворяющей способностью с большой скоростью испарения.
- При необходимости получения меньшей скорости испарения, можно использовать SOLVESSO 150 или смесь из этих компонентов.
- Фасовка: 180кг (200литровые бочки).
- При необходимости получения растворителя со слабым запахом рекомендуется использовать деароматизированные растворители линии EXXSOL
- Производитель: ExxonMobil Chemical



Применение

Сольвент применяется для растворения масел, битумов, каучуков, мочевино- и меламиноформальдегидных олигомеров, полиэфиров терефталевой кислоты, нефтеполимерных смол, полиэфирамидов и полиэфиримидов, меламиноалкидных лакокрасочных материалов, а также в процессе печати, сольвент — основной способ печати для наружной рекламы. Методом сольвентной печати наносят изображения на баннеры, виниловые самоклеящиеся пленки, строительную сетку и другие материалы. Краска содержит в себе сольвент, который проникает в структуру материала, на котором производится печать. Сольвентная краска обладает целым рядом характеристик, необходимых для наружной рекламы — она не выгорает, не размывается водой и т. д., то есть устойчива к климатическим условиям.

По вопросам приобретения Сольвессо 100 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов