



Альтернативные названия: Сольвент нефтяной 180/220 с 100% содержанием ароматики, без нафталинов.

Данный растворитель по свойствам очень похож на сольвессо 150, главным его отличием является отсутствие нафталинов в составе. Это повышает его экологическую безопасность, но как следствие дополнительной очистки, у сольвессо 150 НД более маленький диапазон перегонки и более низкая плотность чем у сольвессо 150.

Температура перегонки сольвессо 150 град.С

- 1.Температура начала перегонки град.С: 179
- 2.Температура при перегонке 50% объема:181
- 3.Температура конца перегонки:194

Температура вспышки сольвессо 150 град.С: 64

Плотность паров по н-бутилацетату сольвессо 150 (=100): 7

Плотность сольвессо 150 при 15 град.С кг/дм3: 0,886

Анилиновая точка град.С: 16

Содержание ароматических углеводородов в сольвессо 150 масс. %: >99

содержание нафталинов <1%

### **Физические свойства сольвессо 150**

- Относительная плотность (при 15°С): 0,801 - 0, Плотность (при 15град.С): Точка воспламенения : >61°С (142°F)
- Пределы воспламеняемости (приближенное значение содержания в воздухе, в объемных %). НПВ: 0,6 ВПВ: 7,0
- Температура самовозгорания: >400°С
- Точка / интервал кипения: 160°С — 220°С
- Плотность пара (Значение для воздуха=1): >1 при 101 кПа
- Давление пара: [при 20град.С — Н/Д] | 1 кПа (7,5 мм рт.ст.) при 25°С
- Интенсивность парообразования (значение для н-бутилацетата = 1): 0,07
- рН: неприемлимо

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Сольвессо 150ND

- Коэффициент Ханша (Коэффициент распределения в системе n-октанол / вода): Н/Д
- Растворимость в воде: Очень незначительная
- Вязкость: [при 40°C — Н/Д] | 0,8 сСт (0,8 мм<sup>2</sup>/с) при 20°C — 2 сСт (2 мм<sup>2</sup>/с) при 20°C

По вопросам приобретения Сольвессо 150ND и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов