



СОНФМ — стеклотекстолит нормированной горючести фольгированный модифицированный

Производство сертифицировано по ISO 9002

Стеклотекстолит фольгированный модифицированный представляет собой слоистый прессованный материал, изготовленный из стеклоткани, пропитанной связующим на основе эпоксидных смол и отвердителей, облицованный с одной или двух сторон медной электролитической гальваностойкой фольгой толщиной 18 или 35, или 50, или 70, или 105 мкм.

Стеклотекстолит фольгированный СОНФМ соответствует международным стандартам:

- IEC 249, FV-EP-GC-Cu, NEMA LI-1, FR-4
- изготавливается толщиной от 0,11 до 3,00 мм.

От 0,50 до 3,00 мм предназначен для изготовления печатных плат, толщиной от 0,11 до 0,50 мм — для изготовления многослойных печатных плат.

Производится листами следующих номинальных размеров: (1010x900) мм, (1030x920) мм, (665x500) мм.

По вопросам приобретения СОНФМ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов