



**Liquid Zinc** — цинковый состав, который выпускается в РФ и в Регионах. Материал представляет собой цинковое покрытие на акриловой основе, которое модифицировано алкидными слоями. Предназначен для защиты строительных и промышленных конструкций, оборудования, закладных деталей, гидросооружений, трубопроводов, декоративных и кузнечных изделий.

**Жидкий цинк** может использоваться в качестве: самостоятельного покрытия, в системе с финишными покрытиями, в межоперационной защиты стальной поверхности перед резкой, штамповкой, хранением.

**Жидкий цинк уникален** по отношению к иным цинковым покрытиям, следующими критериями:

— **Высокие показатели протекторной защиты**, чем у других ЦПС. Благодаря частицам цинка в составе Liquid Zinc, которые имеют средний размер и форуму фракции 7...10 мкм, чистоту цинка — 95...97%.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- **Безопасность** — экологически более чистый состав т.к. разводится, обычным нефтяным сольвентом и в своем составе нет вредных для здоровья веществ.
- **Удобность нанесения:** воздушным, безвоздушным методом, кистью, валиком, методом окунания и электростатическим методом;
- **Возможность нанесения на плохо подготовленную поверхность** благодаря содержанию 20% цинк-фосфатных частиц, которые протравливают прокатную окалину на новом железе или ржавчину на старом железе и въедаются в поверхность металла. Поэтому готовить поверхность под ЖЦ намного проще (обезжирить и удалить очаги явной коррозии, подготовка поверхности — St 2 ISO 12944);
- **Срок хранения** - 4года (аналогичные материалы имеют срок хранения 6-12месяцев);
- **Материал ревитализируемый** — т.е. нефтяным сольвентом его можно возродить, если материал засох, благодаря этому свойству — можно наносить методом окунания. Аналогичные материалы других цинковых покрытий при контакте с влагой свои свойства.

По вопросам приобретения **Состав антикоррозионный ZINGA LIQUID** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

**(495)-790- 14-52;**

;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов