



Техническая консультация

Наименование name	Спецификация specification	Краткое описание summary	Упаковка packing
111 Compound	Def.Stan. 59-10/2	Водостойкая белая силиконовая смазка контрольных и запорных клапанов, клапанов смягчителей воды; смазка резиновых и пластиковых кольцевых уплотнений, прокладок и уплотнителей; химически устойчива. Температурный режим применения от -40 °C до +204 °C	100g, 400g, 1kg, 5kg, 25kg, 200kg
340 Heat Sink Compound		Силиконовая смазка для отвода тепла в соединениях транзисторов и тиристоров в электронике	100 g, 10 kg
4 (DC 4)	MIL-S-8660C, Amend 1	Белая силиконовая смазка для кольцевых резиновых уплотнений, с великолепными диэлектрическими свойствами. Температурный режим применения от -57 °C до +204 °C	100 g, 5 kg, 25 kg



7 (DC 7)	Release Compound	Белая силиконовая разделительная смазка, применяемая в производстве резино-технических и каучуковых изделий. Температурный режим применения от -40 °C до +204 °C	100 g, 5 kg, 25 kg
----------	------------------	--	--------------------

По вопросам приобретения **составов Dow Corning** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов