



СОТС ЭМУ-1 (ТУ 0258-013-00148613-2006)

Основные показатели:

Техническая консультация

Внешний вид	Однородная жидкость коричневого цвета
Массовая доля воды, %, не более	0,5
рН 3%-ной эмульсии, единиц рН, не менее	9,5
Стабильность 3%-ной эмульсии в течение 3-х часов, см ³ , не более	1,0
Коррозионная агрессивность 3%-ной эмульсии	Выдерживает

Область применения:

СОТС ЭМУ-1 применяется в операциях резания для черных и цветных металлов.

Применяется в виде 3-5% эмульсий на различных стадиях металлообработки.

- Не подлежит обязательной сертификации.
- Срок хранения 12 месяцев.
- Варианты фасовки: 1.Бочка 216,5 л.(нетто 180 кг).

По вопросам приобретения **смазочно-охлаждающего технологического средства** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов